

CDi serie Condensator ontlading stiftlasapparaat



MODEL VARIANT	CDi/66 CONTACT	CDi/99 CONTACT	CDi/132 CONTACT
Nominale Capaciteit	66.000 µf	99.000 µf	132.000 µf
Las Bereik Staal	2 - 8mm.	2 - 10mm.	2 - 10mm.
Las Bereik RVS	2 - 6mm.	2 - 8mm.	2 - 10mm.
Las Bereik Aluminium	2 - 6mm.	2 - 8mm.	2 - 8mm.
Las Bereik Verzinkte Plaat	2 - 6mm.	2 - 8mm.	2 - 8mm.
Gewicht lasunit	11,1kg	12,2kg	13,3kg
Voltage	100 - 250V	100 - 250V	100 - 250V

Het apparaat wordt geleverd inclusief laspistool met standaard driepoot 42mm., massakabels en 1 bouthouder naar keuze.

CDi/132 wordt tevens geleverd met lange driepoot 57mm..



30mm. Nose cone assembly voor positionering in een gatenmal als ombouwset verkrijgbaar onder artikelnummers 79101072 en 79101071 of als compleet accessoire verkrijgbaar onder artikelnummer 79101070.

TECHNISCHE GEGEVENS

CDi SYSTEEM

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Input Netspanning	110 - 230 V AC
Netfrequentie	50 - 60 Hz
Fase	1
Input Zekering	5 A
Stroombron	electrolytische condensatoren
Output Spanning	25 - 200 V DC
Beveiligingsklasse	IP 31
Totale Afmeting (L x B x H incl. handvat)	400 x 200 x 260 mm.
Veiligheids Circuits	2
Las Snelheid	van 5 tot 30 / minuut

LASPISTOOL

Las Bereik	2 - 10 mm
Maximale Lengte Lasbout	standaard tot 40mm. met lange driepoot t/m M8x60mm. met verlenging alle lengtes
Lengte Pistoel	202 mm
Standaard Kabellengte	3 m (verlengkabel leverbaar)
Gewicht Pistoel (incl. 3 m kabel)	contact: 1,9 kg

Assortimentskist Roest Vast Staal

Inclusief bouthouders M3 t/m M8

Artikelnr. 30-6

Nu voor €195,- !!!

Ter waarde van €250,-

Assortimentskist Staal

Inclusief bouthouders M3 t/m M8

Artikelnr. 30-5

Nu voor €145,- !!!

Ter waarde van €195,-

